



# HUILE DE VASELINE

Huile incolore de qualité alimentaire

27 rue des frères Lumière  
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN

Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com

R.C.S. : 813 476 322

Assurance mutuelle du mans : n°141.574.882

**HUILE DE VASELINE** est une huile lubrifiante minérale incolore et translucide de haute qualité codex alimentaire.



**HUILE DE VASELINE** est fluide, limpide incolore et inodore et pénétrant pour tous usages.

**HUILE DE VASELINE** permet une lubrification, une protection et un entretien du matériel mécanique et électrique de précision.

**HUILE DE VASELINE** facilite le montage et le démontage, anti-corrosif et anti-grippant.

**HUILE DE VASELINE** supprime les grincements des charnières, ressorts, serrures.

**HUILE DE VASELINE** à une très bonne résistance à l'eau.

**HUILE DE VASELINE** permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL  
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE



ATTILA BAT partenaire du groupe AUSTRAL Horizon



## UTILISATION :

**HUILE DE VASELINE** est utile aussi bien dans le garage que dans la maison.

### INDUSTRIE

Mécanismes de précision.

Mécanique, machines outils.

Ecrous, vis, charnières, glissières, convoyeurs, câbles, brides, colliers de serrage.

### MOTO. AUTOMOBILE

Serrures, essuie-glace.

Axes, charnières, vis.

### ENTRETIEN MENAGER

Machines à coudre, appareils ménagers, serrures, gonds...

Tondeuses, armes de chasse, article de pêche.

Outils de jardin.

### MODE D'EMPLOI :

Arrêter les machines en mouvement.

Pulvériser l'**HUILE DE VASELINE** directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration.

Essuyer le surplus.

Renouveler l'opération régulièrement suivant les charges subies.

Le diffuseur à canule permet une précision de la pulvérisation pour atteindre les endroits difficiles d'accès.

### PRECAUTIONS :

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer.

Conserver hors de portée des enfants.

Aérosol utilisable en toutes positions.

Point éclair : 170°C (NF T 60-118)

Viscosité à 40°C : 14 mm<sup>2</sup>/s

**Conservation** : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine, fermé.