



# IMPERBOIS

## Imperméabilisant pour bois

27 rue des frères Lumière  
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN

Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com

R.C.S. : 813 476 322

Assurance mutuelle du mans : n°141.574.882

**IMPERBOIS** est un produit de finition sans solvant hydrofugeant pour bois, formulé en phase aqueuse, prêt à l'emploi.



**IMPERBOIS** est de très haute qualité est une alternative intéressante pour la finition des bois verticaux en extérieur :

Les résineux, les feuillus, les bois exotiques mais aussi les cèdres (red cedar, white cedar).

Contrairement aux lasures traditionnelles, **IMPERBOIS** est très peu sensible à l'exsudation de la résine de certains bois et reste très pénétrant.

**IMPERBOIS** réduit de façon significative le gonflement du bois et son aptitude à absorber l'eau sans empêcher toutefois à la vapeur d'eau de pouvoir s'échapper.

**IMPERBOIS** procure un effet perlant très prononcé à la surface des bois.

**IMPERBOIS** convient à des utilisations extérieures ou intérieures.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL  
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE



ATTILA BAT partenaire du groupe AUSTRAL Horizon



## UTILISATION

**IMPERBOIS** s'applique à l'aide d'une brosse en deux couches à 30 minutes d'intervalle maximum.

**IMPERBOIS** peut également être utilisé par trempage direct des pièces de bois à traiter.

Un bois tendre absorbe l'hydrofuge en 10 minutes.

L'effet est visible à partir de 30 minutes et il est totalement acquis au bout de 48 heures.

## Consommation

Le pouvoir couvrant est d'environ 7 à 15 m<sup>2</sup> au litre par couche suivant les essences.

## Caractéristiques

Nature chimique : hydrofugeant à base de sels métalliques

PH : de 9.5 à 10

Densité : 1.05

*Précautions : Les bois seront conformes aux prescriptions du D.T.U.*

*Il faut également s'assurer un bon séchage à cœur des rondins et pièces de fortes sections avant application d'**IMPERBOIS** qui ne peut être appliqué sur des bois dont le taux d'humidité est supérieur à 20%.*

*Ne pas appliquer **IMPERBOIS** par temps humide, pluvieux ou par brouillard. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C et supérieures à 25°C*

## Conservation

1 an dans l'emballage d'origine à l'abri du gel.