



27 rue des frères Lumière
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN
Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com
R.C.S. : 813 476 322
Assurance Abeille N° 419.416.73

Pour la protection du matériel utilisé en maçonnerie et travaux publics : bétonnières, étais, échafaudages, banches métalliques, truelles, toupies, etc.

ANTIAD

Anti-adhérent de ciment



ANTIAD est un produit permettant la protection contre l'adhérence du ciment.

ANTIAD est efficace sur les supports lisses ou poreux.

Très bonne résistance aux actions mécaniques.

ANTIAD protège contre la corrosion. Il est élaboré pour le décoffrage.

Très économique à l'emploi.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE



ATTILA BAT partenaire du groupe AUSTRAL Horizon



UTILISATION

ANTIAD doit être utilisé pur, préconisé en pulvérisation, au rouleau ou au pinceau.

Consommation

La consommation moyenne est d'un litre pour 6 à 8 M2

Caractéristiques

Composition : huile minérale, cires, solvants lourds.

Aspect : produit grassex ambré

Précautions

Eviter le contact prolonger du produit sur l'épiderme et les projection oculaires, quelle que soit sa dilution En cas de projection accidentelle dans l'œil, rincer abondamment avec de l'eau.

Ne pas rejeter à l'égout ou vers le milieu naturel. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Conservation

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +25°C. Conservation : 12 mois.